

IP DECT LÖSUNGEN



Flexibel bleiben

Bestens integriert – mit den Mobility-Lösungen von Enreach

Mobilität zu bewahren bedeutet für die Kommunikation ein Plus an Flexibilität. Im Geschäftsalltag gibt es viele Situationen, in denen der Arbeitsplatz verlassen werden muss: die Absprache mit Kollegen, der Gang ins Lager, die Teilnahme an Konferenzen.

Mit Swyx erhalten Sie die Freiheit, auch in solchen Situationen für Ihre Gesprächspartner erreichbar zu bleiben oder selbst flexibel Anrufe starten zu können. DECT-Lösungen ermöglichen Ihnen und Ihren Mitarbeitern während des gesamten Arbeitstages

jederzeit und überall im Unternehmen erreichbar zu sein: Am Arbeitsplatz, in der Produktion, im Verkaufsraum oder auch in der Logistik. Dies verschafft insbesondere den Mitarbeitern, die den Großteil ihres Arbeitstages nicht an ihrem Schreibtisch verbringen, ein hohes Maß an Mobilität.

Ob großräumige Verkaufsflächen, weitläufige Lagerhallen oder weiträumige Produktionsanlagen, mit DECT-Lösungen können Sie und Ihre Mitarbeiter flächendeckend komfortabel telefonieren.

ÜBERSICHT DECT LÖSUNGEN

Auch in Umgebungen, in denen es schwierig ist, neue Kabel zu verlegen oder ein bestehendes Kabelnetz zu erweitern, garantieren DECT-Systeme eine einfache und unternehmensweite Kommunikation. Darüber hinaus vereinen Enreach DECT-Lösungen den etablierten Standard mit Voice-over-IP und ermöglichen eine qualitativ hochwertige Sprachübertragung an jedem Ort. Zusätzlich profitieren Nutzer von der nahtlosen Gesprächs-

übergabe zwischen den einzelnen Funkzellen. Die Reichweite lässt sich beliebig durch zusätzliche Basisstationen oder Repeater (bei DECT 500) skalieren. In Verbindung mit Swyx wird eine Vielzahl von Telefoniekomfortfunktionen zur Verfügung gestellt, die beispielsweise auch den Zugriff auf zentral gespeicherte Unternehmenskontakte ermöglichen.



	DECT 500	DECT 800
Empfohlene Installationsgröße	bis zu 1000 Endgeräte	bis zu 2000 Endgeräte
Multizell-Unterstützung mit Seamless Handover	ja	ja
Funkstandard	DECT	DECT
Max. Anzahl der Basisstationen	bis zu 254	1000 pro Master
Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Basis	8 Narrow Band (G.711; G.729) 5 Wideband (G.722)	8 Narrow Band
Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Repeater	5 Narrow Band 2 Wideband	-
Netzwerkanschluss	10/100 Base-T PoE I IEEE 802.3af Class 2	10/100 Base-T PoE IEEE 802.3af Class 2
Maße (L x W x D)	227 x 279 x 39 mm	170 x 170 x 38 mm (inkl. Wandhalterung)
Aufstellmöglichkeiten	Wandmontage und Tischaufstellung (Standfuß im Lieferumfang)	Wandmontage

Vergleich der Leistungsmerkmale für DECT-Handgeräte



HD
Audio



HD
Audio
Bluetooth



HD
Audio



HD
Audio
Bluetooth

	Phone D510	Phone D565	Phone D843	Phone D863
Kompatibilität zu DECT-System	DECT 500	DECT 500	DECT 800	DECT 800
Display beleuchtet	beleuchtetes 2" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 1,8" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2,0" TFT-Farbdisplay
Bluetooth	nein	ja	nein	ja
Freisprechen	ja	ja	ja	ja
Vibrationsalarm	ja	ja	ja	ja
Lokales Telefonbuch	100 Einträge: Vor- und Nachname, Telefonnummer (über Basisstation administrierbar)	250 Einträge: Vor- und Nachname, Telefonnummer (über Basisstation administrierbar)	250 Einträge	250 Einträge
Globales Telefonbuch	3000 Einträge via Import als CSV-Datei oder unbegrenzt via LDAP Zugriff	3000 Einträge via Import als CSV-Datei oder unbegrenzt via LDAP Zugriff	1000 Einträge via Import als CSV-Datei, Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP	1000 Einträge via Import als CSV-Datei, Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP
Anrufliste	50 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	50 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	25 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	25 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)
Mehrsprachigkeit	20 Sprachen	20 Sprachen	18 Sprachen plus 1 Zusatzdownload	18 Sprachen plus 1 Zusatzdownload
Message Waiting Indication (MWI)	ja	ja	ja	ja
Telefon- und Tastensperre	manuell/automatisch	manuell/automatisch	manuell/automatisch	manuell/automatisch
Rufsignalisierung	diskret, Klingeltonwahl und -lautstärke, 6 wählbare Klingelmelodien mit 6 Lautstärkepegeln	diskret, Klingeltonwahl und -lautstärke, 20 wählbare Klingelmelodien mit 6 Lautstärkepegel	Klingeltonwahl und -lautstärke (14 Töne), Vibration	Klingeltonwahl und -lautstärke (22Töne), Vibration
Stummschaltung	ja	ja	ja	ja
Headset-Anschluss	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
HD-Audio	ja	ja	nein	nein
Firmware-Update over-the-air	ja	ja	ja (erfordert Zusatzhardware)	ja (erfordert Zusatzhardware)
Betriebszeit	Sprechzeit: bis zu 12h, Standby-Zeit: bis zu 200h	Sprechzeit: bis zu 12h, Standby-Zeit: bis zu 200h	Sprechzeit: bis zu 16h, Standby-Zeit: bis zu 180h	Sprechzeit: bis zu 20h, Standby-Zeit: bis zu 240h
Besonderheiten		Robustes Design mit Schutzklasse IP65 (Schutz gegen Staub und Wasser)		Personenalarm, DECT-Lokalisierungsfunktion (erfordert Zusatzlizenz und Hardware)

10/2021 – Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Die genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen
Hersteller. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten
Fachhandelspartner.

enreach.de

