

# ClickShare CS-100

Eigenständiges drahtloses Präsentationssystem für kleine Besprechungsräume



- Drahtlose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm
- 1 Benutzer auf dem Bildschirm
- Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone
- HDMI-Ausgang
- 1 Button im Lieferumfang enthalten

Für ein erfolgreiches Meeting braucht man Vertrauen. Vertrauen in die Ideen, Vertrauen in die Präsentationen, aber auch Vertrauen in die Technik des Besprechungsraums. Aus diesem Grund hat Barco ClickShare entwickelt. Mit diesem kabellosen Präsentationssystem können Benutzer einfach alle Inhalte von ihrem Laptop oder mobilen Gerät über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

## Teilen als wichtige Anforderung

Die CS-100 Base Unit ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen Meetingräumen und Huddle Spaces, in denen das Teilen von Inhalten von Laptops oder mobilen Geräten eine grundlegende Anforderung ist. Alle, einschließlich Gäste, können sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen – es ist keine Schulung erforderlich. Die Teilnehmer schließen einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und zeigen ganz unkompliziert per Knopfdruck die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum an. Mit den ClickShare-Apps können Benutzer auch Inhalte von ihren Laptops, Smartphones oder Tablets teilen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Firmware-Version 1.7 auf Ihrer Base Unit installiert haben, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können.

## Ein Stand-Alone-Modell

Das CS-100 ist ein eigenständiges Modell mit einem HDMI-Ausgang. Es können sich bis zu acht Benutzer verbinden, wobei jeweils einer seine Inhalte teilen kann. Das CS-100 umfasst die standardmäßigen ClickShare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Login-Management, HTTPS und der Möglichkeit, die SSID des drahtlosen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.

Das CS-100 ist ein mit ISO 27001-zertifizierten Abläufen und Prozessen erstelltes Produkt.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CS-100****Allgemeine technische Daten**

|   |  |
|---|--|
| Betriebssystem                              | Windows 7/8/8.1/10 32- und 64-Bit<br>macOS 10.14/10.15 (Catalina)<br>Android 9 und 10 (ClickShare-App)<br>iOS 11, 12 und 13 (ClickShare-App)   |
| Video-Ausgänge                              | 1x HDMI  |
| Ausgangsaufösung                            | 1.920 x 1.080 @60Hz  |
| Audio                                       | Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm   |
| Bildrate                                    | Bis zu 30 fps  |
| Anzahl gleichzeitiger Quellen               | 1  |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen          | 8  |
| Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android | Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte ClickShare-App  |
| Erweiterter Desktop                         | Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.   |
| Authentifizierungsprotokoll                 | WPA2-PSK im Standalone-Modus   |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll            | IEEE 802.11 a/g/n  |
| Reichweite                                  | Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit   |
| Frequenzband                                | 2,4 Ghz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)  |
| Verbindungen                                | 1x Ethernet LAN 100 MBit<br>1x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB<br>Analoger Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm)   |
| Geräuschpegel                               | Lüfterlos  |
| Temperaturbereich                           | Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)<br>Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m<br>Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)  |
| Luftfeuchtigkeit                            | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend<br>Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend  |
| Diebstahlschutz                             | Kensington-Schloss   |
| Zertifizierungen                            | FCC/CE   |
| Gewährleistung                              | 3 Jahre Standard   |
| Google Cast Support                         | Google Cast wird nicht unterstützt   |
| *Hinweis                                    | *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment. |

**Abmessungen ClickShare-Grundgerät**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Gewicht             | 600 g/1,32 lb   |
| Abmessungen (HxBxT) | 205 mm x 115 mm x 45 mm (Min.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (Min.)                                  |
| Stromverbrauch      | Betrieb: 6 W (typisch) / 18 W (max.)<br>Standby: 2,6 W (ECO-Standby) / 0,4 W (Deep-Standby) |

**Generiert am: 11 Feb 2020**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).